

Scheda tecnica NANO REAL STONE



Superficie: L'Impiallacciatura flessibile in vera pietra ha uno spessore di 0,6 mm. La lastra viene usata per il rivestimento di pannelli di supporto (MDF, truciolare, ecc. ...). Sul retro del pannello viene applicata una carta controbilanciante, a garanzia della stabilità del pannello. Per la produzione di antine per mobili, che vengono a contatto con fonti di sporco e umidità, può venire applicata, su richiesta, una laccatura trasparente per sigillare la superficie.

DATI TECNICI

Supporto:	Pannello MDF o truciolare (spessore 16,18 o 19 mm)
Fronte:	Laminato sp. 0,6 mm in vera pietra
Retro:	Carta controbilanciante bianca o di colore simile alla tonalità della pietra.
Formato standard dei pannelli:	2400 x 1200 mm (per ordini di produzione) oppure 1200 x 610 mm (materiale disponibile a magazzino)
Caratteristiche:	▪ Superficie in vera pietra ▪ Se provvista di laccatura sigillante, la superficie può essere pulita senza difficoltà con qualsiasi comune detergente d'uso domestico ▪ I prodotti REAL STONE sono idonei alle lavorazioni quali foratura, incollaggio, taglio e inserimento viti
Campi d'applicazione:	▪ Cucine ▪ Bagni e impianti sanitari ▪ Decorazione di pareti e interni in generale

Otto-Vertrieb GmbH & Co. KG
Ultimo aggiornamento 07/11/2017
Per maggiori informazioni consultare il sito www.otto-vertrieb.de

Disclaimer: le informazioni contenute in questa scheda sono volte a fornire informazioni tecniche e di utilizzo a coloro che volessero approfondire le conoscenze del prodotto qui descritto. Non si assume alcuna responsabilità sugli esiti delle produzioni effettuate con i nostri prodotti.