

SCHEMA TECNICA
PITON superopaco antimpronta

DATI TECNICI

- Pannello di spessore 18,5 mm con trattamento superficiale PITON antigraffio e anti-impronta in superopaco.
- Materiale di supporto MDF 18 mm, retro del pannello in resina melamminica bianca o, a scelta, realizzata nello stesso colore del fronte.
- Dimensioni standard pannello finito:
2800 x 1220 x 18,5 mm (tolleranza +/- 0,3 mm)
- Colori standard: Nero, Bianco, Magnolia, Grigio GETA, Cashmere.
- Grado di brillantezza 3 Gloss.
- Resistenza agli agenti chimici ai sensi della norma EN 438-2:2005 / gruppo 1,2,3 livello 5.
- Resistenza al graffio ai sensi della norma EN 438-2:1991 livello 2 > 3 Newton.
- Resistenza all'abrasione ai sensi della norma EN 438-2:2005 AT= 250 giri.
- Resistenza al vapore d'acqua ai sensi della norma EN 438-2:2005, livello 5 >> nessuna variazione, assoluta resistenza all'acqua.
- Superficie opaca e vellutata al tatto: nessuna riflessione, insensibile allo sporco.
- Pannello ecologico: privo di solventi e formaldeide.
- Colori resistenti e resistenza ai raggi UV.
- I micrograffi possono essere eliminati passando un ferro da stiro caldo. Temperature massime di 120°C per un'applicazione di 10 secondi.
- I micrograffi più leggeri si possono eliminare con una semplice spugna da cucina (lato morbido).

