

## SCHEMA TECNICA ROUGH BETON



### SPECIFICHE TECNICHE di prodotto

<b>Supporto:</b>	<p>Pannello MDF (altri materiali di supporto quali truciolare, multistrato, legno, ecc. Sono disponibili su richiesta)</p> <p>Spessore standard del supporto: 19 mm (altri spessori tra i 3 e i 50 mm disponibili su richiesta specifica)</p>
<b>Fronte:</b>	Rough Beton
<b>Retro:</b>	Carta melaminica, bianca o grigia
<b>Dimensioni pannello:</b>	Il formato standard del pannello è 2800 x 1220 mm (altri formati disponibili su richiesta)
<b>Caratteristiche del prodotto:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riproduzione sobria ed elegante del cemento.</li> <li>▪ Prodotto idrorepellente, traspirante e resistente al graffito.</li> <li>▪ Protezione della superficie grazie all'applicazione di una pellicola protettiva sul pannello.</li> <li>▪ I pannelli Rough Beton possono essere tagliati, forati e bordati con normalissimi strumenti per la lavorazione del legno..</li> <li>▪ Viene offerto anche il bordo in tinta (di spessore 1 mm), disponibile in diverse larghezze.</li> </ul>
<b>Campi di applicazione:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arredobagno e arredocucina</li> <li>▪ Allestimento di interni</li> <li>▪ Rivestimento pareti</li> </ul>

Otto-Vertrieb GmbH & Co. KG  
11/04/2018 - ar

**Disclaimer:** le informazioni contenute in questa scheda sono volte a fornire informazioni tecniche e di utilizzo a coloro che volessero approfondire le conoscenze del prodotto qui descritto. Non si assume alcuna responsabilità sugli esiti delle produzioni effettuate con i nostri prodotti.