

PRODUKTDATENBLATT

PITON Supermatt Antifingerprint

TECHNISCHE DATEN

- Verbundplatte 19mm mit kratzfester Oberfläche in Supermatt und Antifingerprint Lack-Beschichtung.
- Trägermaterial 19mm MDF, Rückseite Weiß Melaminharzbeschichtet oder auf Wunsch in farbgleicher Ausführung zur Vorderseite.
- Plattenmaß 2800 x 1220 x 19mm
- Farben Schwarz SM, Weiß SM, Crème SM, Anthrazitgrau SM.
- Lackierte Oberfläche in Supermatt mit Antifingerprint Effekt /Extra gehärtet und Kratzfest,.
- Glanzgrad 3 Gloss.
- Chemische Beständigkeit EN 438-2:2005 / Gruppe 1,2,3 Stufe 5.
- Kratzfestigkeit EN 438-2:1991 Stufe 2 > 3 Newton.
- Abriebfestigkeit EN 438-2:2005 AT= 250 Umdrehungen.
- Wasserdampftest EN 438-2:2005, Stufe 5 >> keine Veränderungen, absolut Wasserbeständig.
- Samtmatte Haptik, keine Reflektionen, unempfindlich gegen Verschmutzungen.
- Umweltfreundlich, Lösemittel und Formaldehydfrei.
- Farbstabil und UV-beständig.
- Mikrokratzer lassen sich mit einem Bügeleisen "aufbügeln" und entfernen, Maximale Temperaturen sind 120°C bei 10 Sekunden Anwendungsdauer.
- Sehr leichte Mikrokratzer lassen sich mit einem Schwamm, dem sogenannten Schmutzradierer, entfernen.