

SCHEDA TECNICA

DuroTec superopaco - PITON

DATI TECNICI

- Pannello multistrato 19mm con trattamento superficiale antigraffio e anti-impronta in superopaco.
- Materiale di supporto MDF 19mm, retro del pannello in resina melamminica bianca o, a scelta, realizzata nello stesso colore del fronte.
- Dimensioni pannello 2800 x 1220 x 19mm.
- Colori standard nero superopaco, bianco SO, crema SO, grigio antracite SO.
- Grado di brillantezza 3 Gloss.
- Resistenza agli agenti chimici ai sensi della norma EN 438-2:2005 / gruppo 1,2,3 livello 5.
- Resistenza al graffio ai sensi della norma EN 438-2:1991 livello 2 > 3 Newton.
- Resistenza all'abrasione ai sensi della norma EN 438-2:2005 AT= 250 giri.
- Resistenza al vapore d'acqua ai sensi della norma EN 438-2:2005, livello 5 >> nessuna variazione, assoluta resistenza all'acqua.
- Superficie opaca e vellutata al tatto: nessuna riflessione, insensibile allo sporco.
- Pannello ecologico: privo di solventi e formaldeide.
- Colori resistenti e resistenza ai raggi UV.
- I micrograffi possono essere eliminati passando un ferro da stiro caldo. Temperature massime di 120°C per un'applicazione di 10 secondi.
- I micrograffi più leggeri si possono eliminare con una semplice spugna da cucina (lato morbido).